


Wkręt do metalu z łbem stożkowym / Cross recessed countersunk (flat) head screws

Norma
Standart

DIN 965
ISO 7046



Warunki techniczne / Technical specifications

Materiał Material		Stal Steel	Stal nierdzewna Stainless steel	Metale nieżelazne Non-ferrous metals
Wymagania ogólne General requirements	Norma Standard	DIN 267-1		
Gwint Thread	Tolerancja Tolerance	6g		
	Norma Standard	DIN 13-13, DIN 13-15		
Własności mechaniczne Mechanical properties	Klasa własności mechanicznych Property class	4.8, 5.8, 8.8	A2, A4	CuZn
		Inne klasy wytrzymałości i materiały wg uzgodnień Other property classes and materials upon agreements		
	Norma Standard	ISO 898 -1	DIN 267-11	DIN 267-18
Tolerancje Tolerances	Klasa dokładności Property grade	A		
	Norma Standard	DIN ISO 4759-1		
Powierzchnia Surface treatment	czernione (termicznie lub chemicznie) blackening (thermal or chemical)	Bez powłoki Plain	Bez powłoki Plain	
	Dla chropowatości powierzchni DIN 267-2 Limits for surface roughness are covered in DIN 267-2 Dla nieciągłości powierzchni DIN 267-19 Limits for surface discontinuities are covered in DIN 267-19 Dla powłok galwanicznych DIN 267-9 Requirements for electroplating are covered in DIN 267-9			
Odbiór Acceptance	Procedura odbioru DIN 267-9 Acceptance procedure is covered in DIN 267-9			

1/1

